

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PROPANE****1. Identification de la substance**

Nom du produit: Propane

Formule chimique: C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>

**2. Composition/Information sur les composants**

Substance/Préparation: Substance.

N° CAS: 74-98-6

N° CE (EINECS): 200-827-9

N° INDEX: 601-003-00-5

Classification: F+; R12

Composants/Impuretés: Ne contient pas d'autres composants ni impuretés qui pourraient modifier la classification du produit.

**3. Identification des dangers**

Gaz liquéfié. Extrêmement inflammable.

**4. Premiers secours**

Inhalation: Peut causer l'asphyxie à concentration élevée. Les symptômes peuvent être une perte de connaissance ou de motricité. La victime peut ne pas être prévenue de l'asphyxie. Peut avoir des effets narcotiques à faible concentration. Les symptômes peuvent être des étourdissements, des maux de tête, des nausées et une perte de coordination.

Déplacer la victime dans une zone non contaminée, en s'équipant d'un appareil respiratoire autonome. Laisser la victime au chaud et au repos. Appeler un médecin. Pratiquer la respiration artificielle si la victime ne respire plus.

Contact avec la peau et les yeux: En cas de renversement de liquide: rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes.

Ingestion: L'ingestion n'est pas considérée comme un mode d'exposition possible.

**5. Mesures de lutte contre l'incendie**

Classe d'inflammabilité: Extrêmement inflammable.

Risques spécifiques: L'exposition prolongée au feu peut entraîner la rupture et l'explosion des récipients.

Produits de combustion dangereux: Le monoxyde de carbone peut se former par combustion incomplète.

Agents d'extinction appropriés: Tous les agents d'extinction connus peuvent être utilisés.

Méthodes spécifiques: Si possible, arrêter le débit gazeux. S'éloigner du récipient et le refroidir avec de l'eau depuis un endroit protégé. Ne pas éteindre une fuite de gaz enflammée, sauf si absolument nécessaire. Une réinflammation spontanée et explosive peut se produire. Éteindre les autres feux.

Équipements de protection spéciaux pour pompiers: Dans les espaces confinés utiliser un appareil respiratoire autonome.

**6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

Précautions individuelles: Porter un appareil respiratoire autonome pour entrer dans la zone, à moins d'avoir contrôlé que celle-ci est sûre. Évacuer la zone. Assurer une ventilation d'air appropriée. Éliminer les sources d'inflammation.

Protection de l'environnement: Essayer d'arrêter la fuite. Empêcher la pénétration du produit dans les égouts, les sous-sols, les fosses, ou tout autre endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.

Méthodes de nettoyage: Ventiler la zone.

**7. Stockage et manipulation**

Stockage: Entreposer à l'écart des gaz oxydants et des autres oxydants. Entreposer le récipient dans un endroit bien ventilé, à température inférieure à 50°C.

Manipulation: S'assurer que l'équipement est convenablement mis à la terre. Empêcher l'aspiration d'eau dans le récipient. Purger l'air de l'installation avant d'introduire le gaz. Interdire les remontées de produits dans le récipient. Utiliser seulement l'équipement spécifié approprié à ce produit et à sa pression et température d'utilisation. Contacter votre fournisseur de gaz en cas de doute. Maintenir à l'écart de toute source d'inflammation (y compris de charges électrostatiques). Se reporter aux instructions du fournisseur pour la manipulation du récipient.

**8. Contrôle de l'exposition/Protection individuelle**

Protection personnelle: Assurer une ventilation appropriée. Ne pas fumer pendant la manipulation du produit.

Limites d'exposition professionnelle:

Propane : TLV<sup>®</sup> -TWA [ppm] : 2500

Propane : MAK - Allemagne [ppm] : 1000

**9. Propriétés physiques et chimiques**

État physique à 20 °C: Gaz liquéfié.

Couleur: Gaz incolore.

Odeur: Douceâtre. Difficilement détectable à l'odeur à faible concentration. Produit d'odeur infecte souvent ajouté.

Masse moléculaire: 44

Point de fusion [°C]: -188

Point d'ébullition [°C]: -42,1

Température critique [°C]: 97

Pression de vapeur, 20°C: 8,3 bar

Densité relative, gaz (air=1): 1,5

Densité relative, liquide (eau=1): 0,58

Solubilité dans l'eau [mg/l]: 75

Domaine d'inflammabilité [%vol dans l'air]: 2,2 à 9,5

Temp. d'auto inflammation [°C]: 470

Autres données: Gaz ou vapeur plus lourd que l'air. Peut s'accumuler dans les endroits confinés, en particulier au niveau ou en dessous du sol.

#### **10. Stabilité et réactivité**

Peut former un mélange explosif avec l'air. Peut réagir violemment avec les oxydants.

#### **11. Informations toxicologiques**

Généralités: Ce produit n'a pas d'effet toxicologique connu.

#### **12. Informations écologiques**

Généralités: Pas d'effet écologique connu causé par ce produit.

#### **13. Considération relatives à l'élimination**

Généralités: Ne pas évacuer dans les endroits où il y a un risque de former un mélange explosif avec l'air. Le gaz rejeté doit être brûlé dans un brûleur approprié équipé d'un arrêt anti-retour de flamme. Ne pas rejeter dans tout endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.

Contactez le fournisseur si des instructions sont souhaitées.

#### **14. Informations relatives au transport**

Numéro UN: 1978

I.D. n°: 23

ADR/DIR: -

Désignation officielle de transport: PROPANE

ADR Classe: 2

Code de classification ADR/RID: 2 F

Étiquetage ADR: Étiquette 2.1 : gaz inflammable.

Autres informations relatives au transport: Éviter le transport dans des véhicules dont le compartiment de transport n'est pas transport séparé de la cabine de conduite. S'assurer que le conducteur du véhicule connaît les dangers potentiels du chargement ainsi que les mesures à prendre en cas d'accident ou autres éventualités.

Avant de transporter les récipients :

- S'assurer que les récipients sont fermement arrimés.
- S'assurer que le robinet de bouteille est fermé et ne fuit pas.
- S'assurer que le bouchon de protection de sortie du robinet (quand il existe) est correctement mis en place.
- S'assurer que le dispositif de protection du robinet (quand il existe) est correctement mis en place.
- Assurer une ventilation convenable.
- Se conformer à la réglementation en vigueur.

#### **15. Informations réglementaires**

Classification CE: Numéro index : 601-003-00-5. F+; R12

Étiquetage CE: -

Symbole(s): F+ : Extrêmement inflammable

Phrase(s) R: R12 - Extrêmement inflammable.

Phrase(s) S:

S9 - Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

S16 - Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

#### **16. Autres informations**

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées. S'assurer que les opérateurs comprennent bien les risques d'inflammabilité. Le contact avec le liquide peut causer des brûlures et gelures par le froid. Les risques d'asphyxie sont souvent sous-estimés et doivent être soulignés pendant la formation des opérateurs. La présente Fiche de Données de Sécurité a été établie conformément aux Directives Européennes en vigueur et est applicable à tous les pays qui ont traduit les Directives dans leur droit national. Avant d'utiliser ce produit pour une expérience ou un procédé nouveaux, examiner attentivement la compatibilité et la sécurité du matériel mis en oeuvre.